



Тел.: (495)772-60-47 / факс: +7(495)229-85-29
www.agregatmsk.ru

СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ



C 42



C 70



Безопасность
эксплуатации



Пускатель
с термозащитой



Защита подвижных
частей



Минимум техниче-
ского обслуживания

Модельный ряд обеспечивает возможность использования арматуры от 6 до 70 мм, благодаря чему станки находят применение в различных областях строительства и производства железобетонных изделий. Увеличению производительности в 2-3 раза способствует возможность одновременного реза 2-х или 3-х стержней арматуры, а конструкция ножей увеличивает их срок использования в 4 раза. Быстроту загрузки обеспечивают прокатные ролики. Электромагнитный пускатель защищает двигатель от перегрузок и воздействий внешней электросети.

Редуктор и кулисный механизм находятся в одном корпусе и имеют общую систему смазки. Замена масла 1 раз в год. Наличие пресс-масленки позволяет осуществлять смазку механизмов в труднодоступных местах одним нажатием - один раз в смену. При использовании зимних марок масла, есть возможность эксплуатации станков при низких температурах.

Модель	Частота хода кулисы, об/мин	Двигатель, 380V, кВт	Диаметр разрезаемого материала, мм									Габариты, см	Вес, кг	Цена, УЕ
			A-I (A240), Aс-II (A300)			A-III (A400)			A 500 C					
			1	2	3	1	2	3	1	2	3			
C36	90	3	36	26	20	32	20	16	28	18	14	105x61xh82	450	4 325
C42	90	3	42	34	22(26)	36	28	20	32	22	18	118x71xh87	660	5 988
C52	40	4	52	40	26(30)	44	32	24	40	28	22	130x71xh92	730	7 612
C55	40	4	55	40(42)	26(32)	46	34	26	42	30	24	130x71xh95	750	8 288
C70	38	5,5	70	42(50)	28(38)	62	42(44)	28(32)	54	40	28	162x80xh130	1480	24 875