



Тел.: (495)772-60-47 / факс: +7(495)229-85-29
www.agregatmsk.ru

Станки ICARO RUS



C 42



P 42

Данное оборудование предназначено для резания арматурных стержней в размер. Применяется на заводах ЖБИ, домостроительных комбинатах и строительных площадках при работе с арматурной сталью.

Оборудование фирмы ICARO пользуется популярностью у строителей во всем мире. Но для многих потенциальных покупателей в России эти станки до сих пор не доступны по цене. Наша компания решила пойти на встречу потребителям и выпустила новую модель станка под маркой ICARO RUS, адаптированного для Российского рынка по цене и техническому оснащению.

Эти станки совсем не отличаются от старших итальянских братьев, имеют те же характеристики, те же высокие показатели надежности и производительности. Единственное отличие - это более низкая цена, достигнутая за счет использования электродвигателя и магнитного пускателя отечественного производства. Монтаж электрики, навесного оборудования, изготовление корпуса, заливка масла, настройка и тестирование станка производится квалифицированными специалистами нашего производственного подразделения.

А теперь о неизменном в этих станках:

C42:

- Редуктор и кулисный механизм изготовлены в Италии, находятся в одном корпусе и имеют общую систему смазки.

- Замена масла 1 раз в год.

- 2-а независимых режима работы : одиночный и непрерывный.

- Удобство транспортировки : рым-болт и съемные колеса.

- Возможность резки 2-х или 3-х прутков одновременно.

- Для снижения трудозатрат на техническое обслуживание, предусмотрена возможность подключения пресс-масленки.

- Гарантия 1 год.

- Программа расширенной гарантии на 2 или 3 года

P42:

Редуктор и кулисный механизм, обладающие высокой степенью надежности, находятся в одном корпусе и имеют общую систему смазки. Минимум технического обслуживания (Замена масла 1 раз в год.)

Конструкция рабочей поверхности, обкатные валы и пальцы, выполненные из термически обработанной стали, позволяют гнуть 2 или 3 стержня одновременно. Можно увеличить скорость выполнения работ, выбирая станок из расчета обработки нескольких стержней арматуры. Станок оснащен электрическими и механическими системами безопасности. Мощный электродвигатель с тормозом позволяет достигать высокой точности угла изгиба. Простота в управлении и легкость регулировки нужного угла изгиба позволяют в течении минуты перенастроить станок для изготовления следующего вида изделий. Станок имеет ручное и педальное управление. Диск сгибания работает в режиме реверса. Устройство плиты позволяет осуществлять двойной изгиб арматуры.

К Вашим услугам специализированный сервисный центр, техническая поддержка и консультации квалифицированных специалистов, возможно демонстрация оборудования на Вашем объекте.

Модель	Частота хода кулисы, об/мин	Двигатель, 380V, кВт	Диаметр обрабатываемого материала, мм									Габариты, см	Вес, кг	Цена, УЕ
			A-I (A240), Aс-II (A300)			A-III (A400)			A 500 C					
			1	2	3	1	2	3	1	2	3			
C42	90	4	42	34	22(26)	36	28	20	32	22	18	118x71xh87	660	4 500
P42	6	3	42	30	26	36	28	24	34	26	22	105x95xh89	600	4 750

Гарантия .Техническая поддержка. Сервисный центр. Доставка.